

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej o nr ewid 438/1 na długości ok. 100m wraz z umocnieniem skarpy
Roboty drogowe

Adres: działka ewidencyjna 438/1

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Inwestor: Gmina Obrazów
27-641 Obrazów 84

Wykonawca: AJKO Artur Krucisz
H. Sawickiej 11
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: czerwiec 2014

Inwestor

Wykonawca

,

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, z odwozem, utylizacj . 19	m2 m2	 19.00	19.00
2		Podbudowy			
2.1	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szeroko ci chodników, gł boko koryta 15 cm 85	m2 m2	 85.00	85.00
2.2	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szeroko ci chodników, gł boko koryta 20 cm 19	m2 m2	 19.00	19.00
2.3	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubo ci warstwy po zag szczeniu 10cm (pod chodniki) 85	m2 m2	 85.00	85.00
2.4	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubo ci warstwy po zag szczeniu 15cm (zjazd) 19	m2 m2	 19.00	19.00
3		Elementy dróg i ulic			
3.1	D 08.01.01	Ustawienie kraw ników betonowych o wym. 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu (C10/12) 75	m m	 75.00	75.00
3.2	D 08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub.6cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 85	m2 m2	 85.00	85.00
3.3	D 08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub.8cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 19	m2 m2	 19.00	19.00
3.4	D 08.03.01	Ustawienie obrze y betonowych o wym. 30x8cm, na podsypce cem. piaskowej wraz z wykonaniem ławy z betonu C10/12 76	m m	 76.00	76.00
3.5	D 08.05.01	Wbudowanie korytek ciekowych betonowych, z nakrywk o wym. 500x130x160mm, kl. obc. B125 4.50	m m	 4.50	4.50
4		Roboty wyko czeniowe			
4.1	D 06.01.06	Umocnienie dna rowów płytami betonowymi 35x35x5cm uło onymi na podypce piaskowej 9.8	m2 m2	 9.80	9.80
4.2	D 06.01.06	Umocnienie skarp płytami a urowymi 60x40x10 cm Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie traw , podsypka cementowo-piaskowa 5cm 32	m2 m2	 32.00	32.00
4.3	D-06.04.01	Oczyszczenie rowu z namułu, wraz z profilowaniem dna i skarp 28+8	m m	 36.00	36.00